

○ 제품 NFPA 등급

(※ 0-불충분, 1-약간, 2-보통, 3-높음, 4-매우높음)

제품명	보건 Health	화재 Flammable	반응성 Reaction
VTB	1	1	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS No.	KE No.	함유량(%)
Residues (petroleum), vacuum	Residues (petroleum), vacuum	64741-56-6	KE-30152	100

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.
 - 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
 - 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.
 - 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
 - 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 다. 흡입했을 때
 - 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
 - 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
 - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
 - 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 라. 먹었을 때
 - 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
 - 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
 - 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오.
 - 입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
 - 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제
 - 소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)
 - 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
 - 고압주수 (부적절한 소화제)
- 나. 화학물질로부터 생기는 특
 - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
- 정 유해성
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 다. 화재진압시 착용할 보호구
 - 일부는 고온으로 운송될 수 있음.
 - 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
 - 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음.

- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요 - 노출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오.

- 한 조치사항 및 보호구
- 모든 점화원을 제거하십시오.
 - 오염지역을 환기하십시오.
 - 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
 - 분진 형성을 방지하십시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요 - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

한 조치사항

- 다. 정화 또는 제거 방법
- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
 - 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오.
 - 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
 - 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
 - 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 취급 후 철저히 씻으시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 - 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
 - 고온에 주의하십시오.

- 나. 안전한 저장방법
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 - 밀폐하여 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물 질명	국내규정	ACGIH 규정	OSHA 규정	생물학적 노출기준
Residues (petroleum), vacuum	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 조건에 맞도록 환기 속도를 조정하십시오.
- 노출 기준이 설정되지 않은 상태라면 공기수준을 수용 가능한 수준으로 유지하십시오.

다. 개인보호구

○ 호흡기 보호

- 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.
- 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
- 산소가 부족한 경우(<196%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.
- 사전에 경고 특성을 고려하십시오.

○ 눈 보호

- 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으킬 수 있는 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오.
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

항목	입력값
외관	고체
색상	검은색
냄새	석유냄새
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	30~130 °C
초기 끓는점과 끓는점범위	자료없음
인화점	306 °C
증발속도	자료없음
인화성(고체,기체)	인화성 고체
인화폭발범위	자료없음
증기압	> 5hPa at 20°C
용해도	1.02e-013 mg/l
증기밀도	>1
비중	2.3 (at 15°C)

분배계수	17.87
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	4500 mm ² /s (at 100°C)
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 - 상온 상압 조건에서 안정함.
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 나. 피해야 할 조건 - 열, 스파크, 화염 등 점화원.
- 다. 피해야 할 물질 - 가연성 물질.
 - 자극성, 독성 가스.
- 라. 분해시 생성되는 유해물질 - 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입
 - 호흡기를 통한 흡입 영향 없음
- 피부접촉
 - 피부 접촉 시 영향 없음
- 눈 접촉
 - 눈 접촉 시 영향 없음
- 입을 통한 접촉
 - 입을 통한 섭취 영향 없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성독성
 - * 경구 - 분류되지 않음 (ATEmix > 2000 mg/kg)
 - Residues (petroleum), vacuum : 랫드(암/수); LD50 > 5000 mg/kg bw (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
 - * 경피 - 분류되지 않음 (ATEmix > 2000 mg/kg)
 - Residues (petroleum), vacuum : 토끼(암/수); LD50 > 2000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
 - * 흡입(가스) - 해당없음
 - Residues (petroleum), vacuum : 해당없음
 - * 흡입(증기) - 해당없음
 - Residues (petroleum), vacuum : 자료없음
 - * 흡입(분진, 미스트) - 분류되지 않음 (ATEmix > 5 mg/L)
 - Residues (petroleum), vacuum : 랫드(암/수); 에어로졸 및 증기 혼합 흡입; LC50 > 0.0944 mg/L air /4.5h (OECD TG 403, GLP) (ECHA)

○ 피부부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈손상 또는 자극성 : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

○ 호흡기과민성 : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 자료없음

○ 피부과민성 : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

○ 발암성 : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 고용노동부고시, 산업안전보건법, IARC, OSHA, NTP, ACGIH, EU CLP 1272/2008: 등 재되지 않음

○ 생식세포변이원성 : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 시험관 내 박테리아 복귀돌온변이시험 및 포유류 염색체이상시험 (OECD TG 473)결과, 모두 음성 (ECHA)
생체 내 유전자 변형 설치류 돌연변이원성 시험결과, 음성 (ECHA)

○ 생식독성 : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 랫드(암/수)를 대상으로 50, 250, 1000 mg/kg/day의 농도로 2세대 생식독성시험결과, 암수컷의 생식계의 부정적인 시험물질 관련 영향 및 비생식조직 내 직접적인 시험물질 원인으로 인한 영향 등이 나타나지 않았으므로 NOAEL(생식독성 및 전신독성)=1000 mg/kg/day로 설정됨 (US EPA, GLP) (ECHA)
랫드를 대상으로 0, 50, 150, 500 mg/m³ air의 농도로 태아발달독성시험결과, 최고 투여군에서 태아 체중 감소로 인해 NOAEL(발달독성)= 150 mg/m³로 설정됨 (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

○ 표적장기-전신독성물질(1회노출) : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 자료없음

○ 표적장기-전신독성물질(반복노출) : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 토끼(암/수)를 대상으로 200, 1000, 2000 mg/kg/day의 농도로 28일간 반복경피독성시험결과, 체중 영향에 대한 근거로 NOEL (전신영향) >1000 mg/kg로 설정됨 (OECD TG 410, GLP) (ECHA)

○ 흡인유해성 : 분류되지 않음

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 환경유해성 : 분류되지 않음 (ATEmix>1mg/L)
- 만성 수생 환경유해성 : 분류되지 않음

○ 급성 수생 환경유해성

어류

- Residues (petroleum), vacuum : 96h-LL50(Oncorhynchus mykiss) > 1000 mg/L (QSAR) (ECHA)

갑각류

- Residues (petroleum), vacuum : 48h-LL50(Daphnia magna) > 1000 mg/L (QSAR) (ECHA)

조류

- Residues (petroleum), vacuum : 72h-ErL50(Pseudokirchneriella subcapitata) > 1000 mg/L (QSAR) (ECHA)

○ 만성 수생 환경유해성

어류

- Residues (petroleum), vacuum : 자료없음

갑각류

- Residues (petroleum), vacuum : 자료없음

조류

- Residues (petroleum), vacuum : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- Residues (petroleum), vacuum : log Kow = 17.87 (예측치) (EPISUITE); 유효하지 않은 자료 (" -4 < log Kow < 8"의 범위 초과)

○ 분해성

- Residues (petroleum), vacuum : 자료없음

다. 생물농축성

○ 생물농축성

- Residues (petroleum), vacuum : BCF = 3.162 (예측치) (EPISUITE)

○ 생분해성

- Residues (petroleum), vacuum : 자료없음

라. 토양이동성

- Residues (petroleum), vacuum : Koc = 3228000000000000 (EPISUITE)

마. 오존층 유해성

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- Residues (petroleum), vacuum : 분류되지 않음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

- 해당없음

나. 적정선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- 화재시 비상조치의 종류 : 해당없음

- 유출시 비상조치의 종류 : 해당없음

- 육상/해상/항공 운송규제사항(ADR/RID, AND, IMDG, ICAO/IATA)에 의한 분류 및 규제 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 - PRODUCT : 해당없음

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

다. 화학물질의등록 및 평가 등에관한 법률에 의한 규제

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제 - PRODUCT : 해당없음

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제 - PRODUCT : 해당없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 고압가스안전관리법

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

○ 잔류성유기오염물질관리법

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

○ EU 규제정보

EU 분류정보(확정분류결과)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

EU 분류정보(위험문구)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

EU 분류정보(안전문구)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

REACH 제한물질

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

REACH 허가대상물질

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

REACH SVHC

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

EU PBT

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

○ 미국 규제정보

미국관리정보(OSHA 규정)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

○ 국제협약 정보

로테르담 협약물질

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

스톡홀름 협약물질

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

몬트리올 의정서물질

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

○ National Inventory

유럽 기존화학물질 Inventory(EINECS)

- Residues (petroleum), vacuum : 유럽 EINECS 기존화학물질

유럽 신고화학물질 Inventory(ELINCS)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

미국 기존화학물질 Inventory(TSCA)

- Residues (petroleum), vacuum : 미국 TSCA 기존화학물질

중국 기존화학물질 Inventory(IECSC)

- Residues (petroleum), vacuum : 중국 기존화학물질

일본 기존화학물질 Inventory(ENCS)

- Residues (petroleum), vacuum : 해당없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 내부 기술데이터 및 OECD eChemPortal, ECHA, NITE, TOXNET, IPCS, KOSHA 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초작성일자

- 2014-02-25

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

○ 개정횟수

- 4

○ 최종 개정일자

- 2025-12-31

○ 최종개정이력

- 2025년 GS칼텍스 제조제품 MSDS 정기 개정 - 고용노동부고시 제2025-50호 및 화학물질안전원고시 제2025-19호 내용 반영 - 최신 GHS data 반영하여 유해위험성 재계산 하였으나 변동사항 없음

라. 기타

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 기술함. 본 MSDS에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전취급 관련 정보에 대해서만 기술한 것이며, 본 MSDS는 제품의 기술자료(TDS), 시험 성적서(CoA) 및 규격합의서로(Specification agreement) 사용될 수 없음. 본 제품의 사용자는 현행 법률이 정한 규정을 확인하여 준수할 책무가 있음.